

**USB**

Produkte

**ute**  
electronic gmbh & co.kg

Datenblatt

## UC-232-A

### USB-Konverter für RS232-Schnittstelle



- Voll kompatibel zur USB Spezifikation 1.1
- Bietet ein RS232 Serielle Schnittstelle mit virtuellen COM: Port
- Unterstützt automatisch "handshake mode"
- Über 500Kbps "data transfer rate" möglich
- Unterstützt "Remote wake-up" und power management
- 96 bytes buffer für upstream und downstream Datenfluss
- Einfache Installation
- Arbeitet z.B. zusammen mit Mobilfunktelefonen, Organizern, Digital Kameras, Modems und ISDN Terminaladaptern
- Befreit Ihre eingebaute RS-232-Schnittstelle für andere Anwendungen
- Kein IRQ erforderlich

---

#### Technische Daten:

Funktion	Spezifikation
Anschlüsse USB RS-232	Type A Stecker DB-9 Stecker
Kabellänge	35 cm
LED-Anzeige	Farbe Orange Blinken bei Daten-Transfer / Handshaking
Power Mode	Bus Powered (via USB-Kabel)
Stromaufnahme	90mA (Max.)
USB Spezifikation	V1.1
Daten Transfer Rate	500 Kbps
Gewicht	60 g
Abmessungen (L x W x H)	65.9 x 34 x 16 mm
Bestell-Nummer:	UC-232-A

U.T.E. Electronic  
GmbH & Co. KG  
Friedrich-Ebert-Str. 112a  
58454 Witten

Telefon: 02302-982035  
Telefax: 02302-982036  
E-Mail: info@ute.de