



PC615N Line Interaktive USV

650 - 2000 VA Einphasig

DER SICHERE SCHUTZ GEGEN STROMAUSFÄLLE

- + MICROPROZESSOR GESTEUERT
- + SPANNUNGSSTABILISIERUNG (AVR)
- + AUTOMATISCHER START BEI NETZRÜCKKEHR
- + SIMULIERTE SINUSSPANNUNG
- + BATTERIELADUNG AUCH IM AUSGESCHALTETEN ZUSTAND
- + KALTSTARTFUNKTION (OHNE NETZSPANNUNG)
- + USB SCHNITTSTELLE



MODELL	PC615N-650	PC615N-850	PC615N-1000	PC615N-1500	PC615N-2000
	EINGANG				
Leistung	650VA / 360 W	850VA / 480W	1000VA / 600W	1500VA / 900W	2000VA /1200W
Nennspannung	220/230/240 VAC or 110/120 VAC*				
Spannungsbereich	81-145 VAC / 162-290 VAC				
Frequenzbereich	60/50 Hz (automatische Erkennung) (±5Hz)				
	AUSGANG				
Spannungsregulierung (Batt. Modus)	±10%				
Frequenzbereich (Batt. Modus)	60 Hz oder 50 Hz ±1 Hz				
Umschaltzeit	Typisch 2-6 ms				
Wellenform (Batt. Modus)	Simulierte Sinuswelle				
	BATTERIE				
Type	12 V / 7AH	12 V / 9 AH	12 V / 7 AH	12 V / 8 AH	12 V / 9 AH
Anzahl der Batterien	1	1	2	2	2
Überbrückungszeit (bei 50% Last)	5 Minuten	3 Minuten	6 Minuten,30 Sekunden		5 Minuten
Wiederaufladezeit	8 Stunden auf 90% der Batteriekapazität				
	ANZEIGEN				
Normalbetrieb	Grüne LED		1 x Grüne LED & 4-fach LED Balkenanzeige für Lastpegel		
Batteriebetrieb	Gelbe LED (blinkend)		1 x Grüne LED blinkend & 4-fach LED Balkenanzeige für Batteriepegel		
USV Störung	N/A		1 x Rote LED	1 x Rote LED	
	SCHUTZ				
Voller Geräteschutz	Geschützt gegen Überlast, Tiefentladung und Kurzschluss.				
	AKUSTISCHER ALARM				
Batteriebetrieb	Ton alle 10 Sekunden				
Niedrige Batteriespannung	Ton jede Sekunde				
Überlast	2 Töne pro Sekunde				
Batterietausch erforderlich	Ton alle 2 Sekunden				
USV Fehler	Dauerton				
	ABMESSUNGEN				
Ausgänge	IEC				
Abmessungen T X B X H (mm)	275 x 100 x 140		350 x 146 x 160	397 x 146 x 205	
Gewicht (kg)	4,4	4,8	8,9	8,7	9,8
	UMGEBUNGSBEDINGUNGEN				
Luftfeuchte	0-90% RH at 0- 40°C (nicht kondensierend)				
Geräuschpegel	Niedriger als 40dB bei 1m				
	MANAGEMENT				
USB Schnittstelle	Unterstützt Windows 2000/2003/XP/Vista/2008,Windows 7,Windows 10, Linux, Unix and Mac.				

Technische Änderungen vorbehalten


www.ute.de


U.T.E. Electronic GmbH & Co. KG

Friedrich-Ebert-Str. 86
 58454 Witten (Germany)
 Tel. +49 (0)2302 282830 - Fax +49 (0)2302 2828310
 info@ute.de